

KACHANI

TIK 1276 – VISCOWAY

Composição: 96% Viscose 4% Elastano

Largura: 1,59/1,61 metros

(Considerar variação de mais ou menos 2% na largura)

Rendimento: 2,50 / 2,70 m/kg

Gramatura: 244 gr/m² (Considerar variação de mais ou menos 5% na gramatura)

Peso médio das Peças: 20 Kg.

Encolhimento: Largura -1% comprimento -5%

(Considerar variação de mais ou menos 3% no comprimento e na largura)

Utilização: Sportwear, passeio, casual

CORTE:

- ✓ Nunca deixar as peças em rolo na posição vertical (em pé);

Descansar o tecido **fraldado** por 48 horas antes de ser enfestado para o corte. Este descanso irá relaxar a malha da tensão proveniente do enrolamento; **NÃO AMARRAR AS PEÇAS**

ENFESTADAS, pois irá ocasionar marcas e/ou quebras;

- ✓ Não empilhar as malhas durante o descanso, pois as de baixo irão repousar diferente do que as de cima em função do peso e isto poderá produzir amassamentos e/ou vincos;
- ✓ Separar os tecidos pelos seus respectivos lotes, o que evitará diferenças de tonalidade e comportamento dos mesmos;
- ✓ Durante a operação de enfeito, nunca esticar a malha, pois irá produzir tensões que irão deformá-la. Sempre conduzir a malha no enfeito;
- ✓ Se indica o número máximo de 60 folhas para enfeito.

CONSERVAÇÃO



Não lavar à máquina. Máximo 30°C



Não alvejar



Não secar em tambor rotativo.



Secar ao ar livre



Passar a ferro máximo 110°C



Não limpar a seco.



Limpeza a úmido muito suave.

- ✓ Na lavagem enxaguar bem para retirar todos os restos de produtos. Lavar com cores similares. Não deixar de molho. Não torcer e não guardar molhado. Se o artigo acabado for submetido a processos posteriores como estampa, lavanderia e outros, recomenda-se fazer testes preliminares.

Av. Sebastião Henriques, 55 – CEP: 02723-050 – Limão – São Paulo – Brasil

PABX: (11) 3933-8233 Vendas: (11) 3931-0078

Site: www.kachani.com.br Instagram: @kachanitextil E-mail: vendas@kachani.com.br