

KACHANI

TIK 6144 – KREPON ESTAMPADO

Composição: 95% Poliéster 5% Elastano

Largura: 1,50/1,55 metros (considerar variação de +/- 2%)

Rendimento: 1,80 metros/kg

Gramatura: 364 gr/m² (considerar variação de +/- 5%)

Metragem média das peças: 40 metros

Encolhimento: Largura 0 % Comprimento 0%

(Considerar variação de mais ou menos 3% no comprimento e na largura)

Utilização: Sportwear, passeio, casual

CORTE:

- ✓ Nunca deixar as peças em rolo na posição vertical (em pé);
Descansar o tecido **fraldado** por 48 horas antes de ser enfestado para o corte. Este descanso irá relaxar a malha da tensão proveniente do enrolamento; **NÃO AMARRAR AS PEÇAS ENFESTADAS**, pois irá ocasionar marcas e/ou quebras;
- ✓ Não empilhar as malhas durante o descanso, pois as de baixo irão repousar diferente do que as de cima em função do peso e isto poderá produzir amassamentos e/ou vincos;
- ✓ Separar os tecidos pelos seus respectivos lotes, o que evitará diferenças de tonalidade e comportamento dos mesmos;
- ✓ Durante a operação de enfesto, nunca esticar a malha, pois irá produzir tensões que irão deformá-la. Sempre **conduzir** a malha no enfesto;
- ✓ Se indica o número máximo de 60 folhas para enfesto.

CONSERVAÇÃO



Temperatura máxima de lavagem 40°C
Processo muito suave



Não alvejar



Secar em tambor rotativo é possível, e a baixa temperatura.



Passar a ferro máximo 110°C

Vapor pode causar danos irreversíveis. Passar do avesso ou sob tecido seco. Artigos sensíveis a brilho ou pressão



Limpeza a seco, processo normal

- ✓ Na lavagem enxaguar bem para retirar todos os restos de produtos. Lavar com cores similares. Não deixar de molho. Não torcer e não guardar molhado. Se o artigo acabado for submetido a processos posteriores como estampa, lavanderia e outros, recomenda-se fazer testes preliminares.